

Leistungserklärung

N° 0960REWABETON

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SCHALL175 12/1.8 (Mauersteine der Kategorie I)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 :

SCHALL175-12-1.8 20112015

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Tragend oder nichttragende Bauteile (Mauern, Wänden, Trennwänden) in geschütztem Mauerwerk.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

REWA BETON SA

Huntheimer Strasse, Rodt 82

4780 ST. VITH

Tel : 0032/80 28 08 18

Fax : 0032/80 28 08 19

E-Mail : rewabeton@skynet.be

5. Entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V :

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird :

Die notifizierte Stelle PROBETON Nr. 1176 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+ vorgenommen und das Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Entfällt

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Eigenschaften nach Tabelle ZA.1 | Abschnitte mit Anforderungen in dieser Norm | Harmonisierte Norm |
|---|---|--------------------|
| Maße (l x b x h) Grenzabmaße - Klasse - Ebenheit - Parallelismus | 247 x 175 x 238 mm D2 NPD NPD | EN771-3 :2011 |
| Form und Ausbildung | Mauerstein der Gruppe 1 nach EN1996-1-1 | |
| Druckfestigkeit (Kat. I) - f_c | 12 N/mm ² | |
| Maßabweichungen | 0,80mm/m | |
| Verbundfestigkeit: - Haftscherfestigkeit (festgelegter Wert) - Biegehaftzugfestigkeit | 0,15 N/mm ² NPD | |
| Brandverhalten | Euroklasse A1 | |
| Wasseraufnahme | NPD | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | |
| Luftschalldämmung | NPD | |
| Wärmedurchgangswiderstand | NPD | |
| Frostwiderstand | NPD | |
| Gefährliche Substanzen | keine | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 .

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :



JOUSTEN Werner
Verwalter